



# Auffang- und Rettungsgurt IK G1 A R

nach EN 361:2002, EN 1497:2007



Auffangöse (D-Ring), geschmiedeter Stahl



Steckverschluss (Brust), galvanisch verzinkt



Steckverschluss (Bein), galvanisch verzinkt

## Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Größe	Rettungs- und Auffangschlaufe	Auffangöse Rücken	Halteösen	Rückenstütze	Gewicht
45-IK G 1 A R	M - XL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			1,60 kg

## Eigenschaften & Anwendungsbereiche:

### Auffang- und Rettungsgurt mit Basisverschlüssen

- 45 mm breites Gurtband aus Polyester (PES)
- 1 Rettungs- und Auffangschlaufe\*
- 1 Auffangöse (D-Ring) im Rücken (Schulterbereich) aus geschmiedetem Stahl
- praktisches An- und Ablegen durch Steckverschlüsse aus galvanisch verzinktem Stahl
- individuelle Größenanpassung durch Bein- und Schulterriemen
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

\* Durch den Anschluss eines Höhensicherungsgerätes mit Rettungshubeinrichtung (HRA) an der Rettungsschlaufe ist eine schnelle Personenrettung gewährleistet.

### Anwendung:

- Auffangen, Retten

### Einsatzgebiete:

- Befahren von engen Räumen, Abwassertechnischer Bereich