

RENNER GmbH

Kompressoren

Technische Daten

Industrie-Kolbenkompressor RBK- H 501, als Beistellaggregat

Ansaugleistung:	460	l/min
Lieferleistung (bei 7 bar):	340	l/min
Motorleistung:	3,0	kW
max. Druck:	15	bar
Verdichterzahl:	990	min ⁻¹
Stufen:	2	
Zylinder:	2	
Spannung:	400 V / 50 Hz	
Schutzart (Motor)	IP 55	
Isolationsklasse (Motor)	F	
Abmessungen (l/b/h)	760 /600 /500	mm
Gewicht:	ca. 78	kg
Ausführung:	stationär	

Beschreibung:

Betriebsbereite Kompressoranlage auf Grundrahmen, mit gutem Wirkungsgrad.
Geringer Verschleiß und hohe Laufruhe durch niedrige Verdichterzahl.

Ausführungsmerkmale

- Condor Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Anlaufdruckentlastung
- Motorschutzschalter
- Manometer
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil
- Entlastungsventil
- Kugelhahn 1/2"
- Ausgleichsbehälter mit Kondensatablassventil;
Druckluftausgang 1"
- Zylinderblock aus Grauguss
- Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit
großflächigen Kühlrippen
- Riemenantrieb mit Riemenschutz

