## Datenblatt

## **RELAX GLASS IRA IP65**



Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
BRELG1500-3	1,5 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695382	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Wand und Decke
BRELG1500-3W	1,5 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber <u>Front:</u> Weiß	4260409695856	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Wand und Decke
BRELG1500-1	1,5 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695764	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Wand und Decke
BRELG1800-3	1,8 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695375	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Wand und Decke

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Aus- stattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
BRELG1800-3W	1,8 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695863	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Wand und Decke
BRELG1800-1	1,8 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695771	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Wand und Decke
BRELG2200-3	2,2 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695368	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	9,6	Wand
BRELG2200-3W	2,2 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber <u>Front:</u> Weiß	4260409695870	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	9,6	Wand
BRELG2200-1	2,2 kW	Gehäuse: Eloxiertes Aluminium Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695788	65	90 x 17 x 8	5100	AN-/ AUS- Schalter	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	9,6	Wand

## **RELAX GLASS IRA IP65 mit Dimmer & Fernbedienung**

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Ausstattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
BRELG1500RD-3	1,5 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695443	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Wand und Decke
BRELG1500RD-3W	1,5 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695818	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Wand und Decke
BRELG1500RD-1	1,5 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695450	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	7	Wand und Decke
BRELG1800RD-3	1,8 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695429	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Wand und Decke

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Ausstattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
BRELG1800RD-3W	1,8 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695825	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Wand und Decke
BRELG1800RD-1	1,8 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695436	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	8,4	Wand und Decke
BRELG2200RD-3	2,2 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Schwarz	4260409695405	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	9,6	Wand
BRELG2200RD-3W	2,2 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Silber Front: Weiß	4260409695832	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	9,6	Wand

Code	Leistung	Material	Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht in g	Ausstattung	Kabel	Strom- anschluss	Beheiz- bare m²	Montage
BRELG2200RD-1	2,2 kW	Gehäuse: Korrosionsbeständiges, eloxiertes Aluminium  Front: SCHOTT NEXTREMA® Glaskeramik	Gehäuse: Schwarz Front: Schwarz	4260409695412	65	90 x 17 x 8	5200	Schalter AN/AUS und Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & integriertem Dimmer 3-stufig (33/66/100%)	1,80m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240V~ 50Hz	9,6	Wand
				Fe	ernb	edienung						
BRELGRD (für 1500-2200 W Strahler)		ABS Acrylnitril- Butadien-Styrol	Schwarz	4260409695404		4,5 x 12,5	50	AN/AUS Fernbedienung mit 1-2 oder 3 Stunden-Timer & Dimmerfunktion 3-stufig (33/66/100%)				