


HRA 33 E

nach EN 360:2002, EN 1496:2007, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-98







IKV 21 (EN 362:2004-T) mit Fallanzeiger



IKV 33 (ANSI Z.359.1-2007; CSA Z259.12-2011) mit Fallanzeiger

Erläuterungen

der Gerätebezeichnungen:

- H = Höhensicherungsgerät
- R = Rettungshubeinrichtung
- A = Ablassfunktion
- P = Kunststoffgehäuse
- Zahl = Länge des Gerätes

Produktinformationen:

ArtNr.:	Einsatzlänge	Gehäuse	Gewicht	Abmessungen	Karabinerhaken (L _K)	
				(LxBxT)	IKV 21	IKV 33
41-HRA 33 E	30 m	Aluminium	21,0 kg	640 x 315 x 230 mm	186 mm	196 mm

Eigenschaften:

Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und integrierter Falldämpfung

- · widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung und Bügelaufhängung
- robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus Edelstahl Ø 4.8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21, drehbar oder IKV 33
- Rettungshubeinrichtung mit integrierter falldämpfender Funktion nach EN 1496:2007-B, welche sich im Rettungsfall durch eine zweite Person aktivieren lässt
- · komplett geschlossene Einheit mit Teilen aus Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium oder schlagfestem Kunststoff
- Kurbeldurchmesser: Ø = 550 mm
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Nur in Verbindung mit IKAR Halterungen verwenden!