

TECHNISCHE DATEN

Obduramus PACKER

Versetzpacker

Artikel Nummer	Name	Gesamtlänge	Ø Packer	Gewicht Packer	Min. DN	Empfohlener BÜD	Maximaler BÜD	P-Anpress@min.DN	L-Anpress@min.DN	Typ Circum MINI	Manschettenlänge
		Länge Gummi			Max.DN			P-Anpress@max.DN	L-Anpress@max.DN		
A-4-P1	Packer 1: OBDURAMUS 150/225 mm mit Radsatz	710 mm	96 mm	3,3 kg	150 mm	1,5 bar	4,5 bar	0,6 bar@DN150 mm	390 mm@DN150 mm	DN150 DN225	400 mm
		500 mm			225 mm			1,0 bar@DN225 mm	290 mm@DN225 mm		
A-4-P2	Packer 2: OBDURAMUS 225/300 mm mit Radsatz	925 mm	170 mm	6,5 kg	225 mm	1,5 bar	4,5 bar	0,5 bar@DN225 mm	560 mm@DN225 mm	DN225 DN300	420 mm
		730 mm			300 mm			0,9 bar@DN300 mm	500 mm@DN300 mm		
A-4-P3	Packer 3: OBDURAMUS 350/500 mm mit Radsatz	950 mm	288 mm	14,5 kg	350 mm	1,5 bar	2,5 bar	0,2 bar@DN350 mm	580 mm@DN350 mm	DN350 DN500	420 mm
		700 mm			500 mm			0,5 bar@DN500 mm	500 mm@DN500 mm		
A-4-P4	Packer 4: OBDURAMUS 500/700 mm mit Radsatz	1280 mm	370 mm	21,5 kg	500 mm	1,5 bar	2,5 bar	0,2 bar@DN500 mm	750 mm@DN500 mm	DN500 DN800	450 mm
		1040 mm			800 mm			0,3 bar@DN700 mm	550 mm@DN700 mm		

Material Packer: Naturkautschuk (NR) mit Aramid Gewebe – weitere Info auf Anfrage.

Die aktuell gültigen Richtlinien zum Arbeitsschutz und zur Unfallverhütung sind zwingend einzuhalten
Maße im Rahmen unserer Fertigungstoleranz.